

密著增進劑

產品介紹

Adherent APC 添加於二液型聚胺酯塗料，可增進塗膜對聚碳酸酯（PC）等塑膠的密著性。

產品特徵

組成	不含矽酮的高分子聚合物
外觀	黃色黏稠液體
色度	≤ 200 APHA
不揮發份	48 - 52 %
溶劑	碳酸二甲酯／二甲苯
比重	約 1.06
酸價	≤ 1 mg KOH/g (100%)

應用領域

- 二液型聚胺酯
- 塑膠塗料

主要特性

- 增進塗膜對聚碳酸酯（PC）等塑膠的密著性。
- 增進塗膜經高溫高濕或沸水等環測後的密著性。

使用方法

- 可在生產的任何階段添加，使用前請預先試驗最適添加量。
- Adherent APC 含有少量可反應羥基，可以額外添加 1 - 5 % 的硬化劑來提高塗膜強度。

添加量

對全量添加 1 - 5 %。

操作與安全

本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其他資料請參考物質安全資料表。

儲存條件

- 遠離熱及火源。
- 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
- 儲存環境為 5°C 至 40°C。低於 5°C 時，外觀可能混濁或分離，請加熱至澄清狀態再攪拌均勻，方可使用。

包裝

淨重：200 kg / 25 kg

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。

© 為 Elementis Specialties, Inc. 版權所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及／或下載。

® 為 Elementis Specialties, Inc. 之註冊商標。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Mar-12

有效期

Adherent APC 自生產日起，保質期限為 18 個月。

品質保證

本公司自 1992 年起獲得 ISO 9001/9002 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

海名斯特殊化學，亞洲

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德謙(上海)化學有限公司
上海市松江工業區聯陽路 99 號 郵編 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德謙企業股份有限公司
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 92 號
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu,
Taiwan Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698