

## 附着增进剂

### 产品介绍

Adherent APC 添加于双组份聚氨酯涂料，可增进涂膜对聚碳酸酯（PC）等塑料的附着性。

### 产品特征

组成	不含硅酮的高分子聚合物
外观	黄色粘稠液体
色度	≤ 200 APHA
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	碳酸二甲酯 / 二甲苯
比重	约 1.06
酸价	≤ 1 mg KOH / g (100%)

### 应用领域

- 双组份聚氨酯
- 塑料涂料

### 主要特性

- 增进涂膜对聚碳酸酯（PC）等塑料的附着性。
- 增进涂膜经高温高湿或沸水等环测后的附着性。

### 使用方法

- 可在生产的任何阶段添加，使用前请预先试验最适添加量。
- Adherent APC 含有少量可反应羟基，可以额外添加 1 - 5 % 的固化剂来提高涂膜强度。

### 添加量

对全量添加 1 - 5 %。

### 操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请加热至澄清状态再搅拌均匀，方可使用。

### 包装

净重：200 kg / 25 kg

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及 / 或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B02 Mar-12

## 有效期

Adherent APC 自生产日起，保质期限为 18 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

### 海名斯特殊化学，亚洲

#### USA Head Office

**Elementis Specialties, Inc.**  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

#### Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

#### Taiwan

德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu,  
Taiwan Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

#### Malaysia

**Elementis Specialties Inc.**  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698