

附着增进剂

产品介绍

Adherent ADS 为添加于烘漆底漆或一次涂装的烘漆，以增进金属表面附着性的添加剂。

产品特征

组成	不含聚硅氧烷的树脂型化合物
外观	澄清粘稠液体
色度	≤ 1 Gardner
不挥发份	70 - 74 %
比重	约 1.1
溶剂	异丙醇/异丁醇
粘度	200 - 800 cP (25°C)

应用领域

- 醇酸/胺基树脂烘漆
- 丙烯酸/胺基树脂烘漆

主要特性

- 用以改善对难附着的金属表面，如铝、铝合金、锌、电镀面等有极佳的附着性效果。
- 可增进涂膜的延展性与耐冲击性。
- 不影响涂料储存安定性。
- 不影响涂膜光泽、硬度、展色性等性质。

使用方法

研磨前、后添加均可，使用前请预先试验。

添加量

对全量添加 1.5 - 3.0 %。

操作与安全

- 由于含酸的结构，当与某些碱性颜料结合时，会导致光泽降低。因此，建议使用前请先试验。
- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：200 kg/25 kg

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B02 Apr-09

有效期

Adherent ADS 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu,
Taiwan Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698